ACEM®

www.acem.tn

POMPE VIDE CAVE INOX

Application :

Adaptées aux eaux usées, elles ne sont pas chimiquement agressives pour les matériaux de la pompe.
Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles conviennent à des applications telles que le nettoyage des eaux chargées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.

Information :

Modèle	POWER		Débit d'eau	Q(m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	Code Article :
	KW	HP		Q(l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
IW400MA-SV	0.40	0.55	Hauteur d'élévation en (mètre)		5.5	4.8	4.3	3.7	3.2	2.6	1.9	1.4			280001024
IW750MA-SV	0.75	1			8	7.6	7.2	6.7	6.2	5.7	5.1	4.5	3.9	3.2	280001025

Retabilité extrême

Haute capacité d'amorçage même en présence de bulles d'air



Sortie de refoulement: 1½"

Auto-amorçant jusqu'à 5,5 m

Plage de fonctionnement: Auto-amorçant jusqu'à 5,5 mètres.
Plage de température du liquide: Pour usage domestique, jusqu'à 35°C .
Liquide pompé: Eaux usées domestiques et contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.
Indice de protection: IP 68.
Classe d'isolement: B.
Matière de l'hélice: Acier inoxydable AISI 304.

Moteur	Composants / Construction		Conditions de fonctionnement
Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)	Corps de la pompe:	Acier inoxydable AISI 304	Température ambiante maximale 40°C
Isolation de classe B	Filtre d'aspiration :	Acier inoxydable AISI 304	Température du liquide jusqu'à 35°C
Protection IP68	Hélice :	Acier inoxydable AISI 304	Profondeur d'immersion maximale de 5 m
Service continu S1	Arbre à moteur:	Acier inoxydable AISI 304	
Protecteur thermique pour monophasé	Joint mécanique:	Céramique/Graphite	
Monophasé 220V/50Hz	Câble :	Câble d'alimentation de 6 m avec prise	