ACEM®

www.acem.tn

# POMPE VIDE CAVE

## Application :

Adaptées aux eaux usées, elles ne sont pas chimiquement agressives pour les matériaux de la pompe.
Grâce à leur fiabilité et à leur simplicité d'utilisation, elles conviennent à des applications telles que le nettoyage des eaux chargées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons contenant des matières en suspension jusqu'à Ø 8 mm.

## Information :

| Modèle | POWER | | Débit d'eau | Q(m³/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | Code Article : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KW | HP | | Q(l/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| **PW400MA-SV** | 0.4 | 0.55 | **Hauteur d'élévation en (mètre)** | | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | **280001020** |
| **PW750MA-SV** | 0.75 | 1 | | | 8.5 | 7.7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | **280001021** |

Retabilité extrême

Haute capacité d'amorçage même en présence de bulles d'air




Sortie de refoulement: 1½"

Auto-amorçant jusqu'à 5 m

**Plage de fonctionnement:** Auto-amorçant jusqu'à 5 mètres.
**Plage de température du liquide:** Pour usage domestique, jusqu'à 35°C .
**Liquide pompé:** Eaux usées domestiques et contenant des matères en suspension jusqu'à Ø 8 mm.
**Indice de protection:** IP 68.
**Classe d'isolement:** B.
**Matière de l'hélice:** Techno-polymère.

| Moteur | Composants / Construction | | Conditions de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min) | Corps de la pompe: | Techno-polymère | Température ambiante maximale 40°C |
| Isolation de classe B | Filtre d'aspiration : | Techno-polymère | Température du liquide jusqu'à 35°C |
| Protection IP68 | Hélice : | Techno-polymère | Profondeur d'immersion maximale de 5 m |
| Service continu S1 | Arbre à moteur: | Acier inoxydable AISI 304 | |
| Protecteur thermique | Joint mécanique: | Céramique/Graphite | |
| Monophasé 220V/50H | Câble : | Câble d'alimentation de 6 m avec prise | |